



# LIFT

## Zaawansowana technologia w ruchu

LIFT jest praktyczną kombinacją wysokiej klasy wzornictwa oraz sprawnego mechanizmu. Gdy nie jest używane, urządzenie jest schowane w blacie stołu lub biurka. Naciśnięcie na pokrywę powoduje wysunięcie wieżyczki z gniazdami gotowymi do podłączenia z czterech stron. Gdy kończymy pracę wystarczy odłączyć przewody oraz wcisnąć wieżyczkę w miejsce początkowej pozycji.

LIFT może być dostarczony z różnymi konfiguracjami gniazd zasilania oraz sieciowych. Urządzenie, do montażu potrzebuje otworu o średnicy zaledwie 140 mm. Ponadto, czy to w pozycji otwartej, czy zamkniętej głębokość zabudowy to tylko 195 mm.

### Korzyści na pierwszy rzut oka

- Wysunięcie po naciśnięciu
- Nowoczesne wzornictwo
- Punkty dostępu z czterech stron
- Bardzo kompaktowe wymiary
- Mała głębokość zabudowy



Wystarczy dotknąć aby podnieść lub opuścić LIFT. Urządzenie posiada gniazda po podłączenia z czterech stron. Może być wyposażone w różne konfiguracje gniazd zasilania i sieci.


## Kolor obudowy: Czarny

Nr art. | Wersja

### LIFT: gniazda zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilające: kabel 0,5m i wtyczka GST18i3

904.004 | · 4 gniazda typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi



### LIFT: 2x CAT6 + gniazda zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilaj.: kabel 3,0m i wtyczka; kabel do transmisji danych 3,0m i wtyczka RJ45

904.005 | · 3 gniazda typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi



### LIFT: 2x CAT6, 1x VGA + mini audio jack + gniazda zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilające: kabel 3,0m i wtyczka;

CAT6 Kabel do transmisji danych 3,0m i wtyczka RJ45; VGA 15-bieg. i mini audio jack z kablem 3,0m i wtyczką

904.006 | · 2 gniazda typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi



### LIFT: 2x CAT6, 2x USB + gniazda zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilające: kabel 3,0m i wtyczka;

CAT6 Kabel do transmisji danych 3,0m i wtyczka RJ45; USB A gniazdo z kablem 3,0m i wtyczką;

904.007 | · 2 gniazda typu UTE, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi



### LIFT: 2x CAT6, 1x VGA + mini audio jack, 1xHDMI, gniazdo zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilające: kabel 0,5m i wtyczka GST18i3


- 904.045 | · 1 gniazdo typu Schuko, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi
- CAT6 3,0m kabel do transm. danych i wtyczka RJ45; VGA 15-bieg. i mini audio jack z 3,0m kablem i wtyczką
- 1x VGA + mini audio jack każdy z kablem 3.0 m
- 1x HDMI z wtyczką



### LIFT: 1x USB podwójna ładowarka (5.2V/2.15A), 2 x CAT6 + gniazda zasilania

Kolor obudowy czarny; wejście zasilaj.: kabel 3,0m i wtyczka; kabel do transmisji danych 3,0m i wtyczka RJ45

- 904.0001 | · 2 gniazda typu Schuko, czarne, ustawione pod kątem 35°, z zabezpieczeniem przed dziećmi
- 1x USB podwójna ładowarka
- 2xCAT6 RJ45 gniazdo



### Otwornica

Ø 140 mm

Do montażu LIFT

- 904.900 | · Otwornica do mocowania z wiertłem
- Średnica 140 mm



Podobna do ilustracji