



# VENID

## Wizualna harmonia

Jako część nowoczesnej sali konferencyjnej panel VENID oferuje wyjątkową konstrukcję i dużą funkcjonalność. Oryginalny materiał blatu można szybko i łatwo zamontować w ramie montażowej, dzięki czemu blat biurka i panel VENID tworzą harmonijną jednostkę.

Doskonale zintegrowany z powierzchnią VENID nie tylko wygląda elegancko, ale również oferuje praktyczne zalety, ponieważ niezbędne kable można umieścić w biurku. Pokrywa może być podniesiona w dowolnym kierunku. W podblatowym pojemniku VENID mogą być zintegrowane dwie zasilające listwy wielofunkcyjne, każda wyposażone osobno. Pokrywa i pojemnik są dostępne oddzielnie, dzięki czemu VENID można stosować w stołach z już istniejącymi listwami zasilającymi.

**Korzyści  
na pierwszy  
rzut oka**

- Harmonija powierzchnia blatu dzięki delikatnej wizualnej integracji
- Dostęp do listew zasilających z obu stron
- Praktyczne korzyści z opcjonalnego pojemnika na kable i listwy zasilające
- Elastyczne opcje wyposażenia listew zasilających

## VENID

Nr art. | Wersja

**VENID: rama montażowa**

- |         |  |
|---------|--|
| 935.000 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Czarne aluminium (anodowane E6/EV6) dostęp do listew zasilających z obu stron</li> <li>· Oryginalny materiał blatu umieszczamy w ramie montażowej; max. grubość blatu do 25 mm</li> </ul> |
|---------|--|

**VENID: kasetka**

- |         |   |
|---------|---|
| 935.100 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Blacha stalowa proszkowana na czarno, klip w ramie montażowej, dojdzie do dwóch listew</li> <li>· W kasecie mogą być zintegrowane dwie listwy zasilające, wyposażone osobno</li> </ul> |
|---------|---|



Nr art. | Wersja

**VENID : listwy zasilające**

Anodowany profil aluminiowy, wejście zasilające: kabel 0,2m i wtyczka GST18i3; włącznie ze wspornikiem, szerokość 229 mm

- |         |  |
|---------|--|
| 936.004 | · 1 gniazdo zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35°, podwójna ładowarka USB (5,2V/2,15A) , 2 puste moduły |
| 936.008 | · 2 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35°, 2 puste moduły                                       |
| 936.010 | · 3 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35°, 1 pusty moduł  |
| 936.002 | · 2 gniazda zasilające typu UTE, ustawione pod kątem 35°, podwójna ładowarka USB (5,2V/2,15A), 1 pusty moduł   |

